

Wózki genui 22, 27, 32 mm z blokadą

Wózki tej serii, mimo że posiadają łożyska ślizgowe pasują do szyn przeznaczonych do wózków z łożyskami kulkowymi. Nie ma potrzeby wymiany szyny gdy zdecydujesz się na ulepszenie systemu. Wsporniki rolki zamocowane są zawieszowo dzięki czemu dostosowują się do przebiegu lin. Wysokowytrzymały zawias umożliwia wychylenie rolki o kąt 60 stopni. Wózki łatwo zdemontować z szyny np. w celu wyczyszczenia pokładu. Znajdą zastosowanie wszędzie tam gdzie nie ma potrzeby częstej zmiany pozycji wózka.



Lekkie i elastyczne połączenie na linkę na wózku 2750 umożliwiają bloczkowi swobodny ruch.

Sydney 36CR, Murray Burns & Dovell, Azzura Marine — Azzura Marine photo



22 MM SMALL BOAT

27 MM MIDRANGE

32 MM BIG BOAT

Kalkulacja obciążeni str. 28

Nr kat.	Opis	Rolka Ø		Długość		Szerokość		Waga		Maks. lina Ø		Maks. siła robocza		Siła zrywająca		Track
		in	mm	in	mm	in	mm	oz	g	in	mm	lb	kg	lb	kg	
22 mm Small Boat																
2750	Wózek foka SB/bolec blokujący	—	—	3 ⁷ / ₁₆	87.5	1 ³ / ₁₆	33	4.6	130	—	—	1100	500	2200	1000	2751
G226S	Small Boat/bolec blokujący	1 ¹ / ₂	38	3 ³ / ₄	95	1 ³ / ₈	35	9.59	272	1/2	12	1250	567	2500	1134	2751
27 mm Midrange																
G276S	Midrange/bolec blokujący	2	51	5	127	1 ⁵ / ₈	41	17.92	508	1/2	12	3000	1361	6000	2722	R27
G276S.HL	HL Midrange/bolec blokujący	2	51	7 ¹ / ₄	184	1 ⁵ / ₈	41	22.93	650	1/2	12	3600	1632	7200	3264	R27
32 mm Big Boat																
G326S	Big Boat/bolec blokujący	3	76	9 ¹ / ₈	232	2 ¹ / ₂	64	53.26	1510	3/4	19	5000	2268	10000	4536	R32
C6795	Big Boat/bolec blokujący**	3	76	10	254	2 ¹ / ₄	57	61.83	1753	9/16	14	7716	3500	15432	7000	R32
C9815	Wózek genui Big Boat*	2 ¹⁵ / ₁₆	75	10	254	2 ³ / ₈	60	56.44	1600	3/4	19	13228	6000	26448	12000	R32

*Wymagana odległość między otworami – 50 mm. Wózek bez blokady

**Skontaktuj się z Harken w celu uzyskania informacji o kosztach i terminach dostawy.