

System A

Typowa wielkość jachtu:
 Jednokadłubowe: długość od 37- 50 stóp (11.3- 15,2 m);
 Powierzchnia grota: do 600 stóp kw (56 m²)
 Wielokadłubowe: 30 - 40 stóp (9.1 - 12.2 m);
 Powierzchnia grota: do 500 stóp kw (46 m²)

Wykonana z jednego bloku aluminium konstrukcja jest lekka i wytrzymała. Wózki dają się łatwo demontować i zdejmować z szyny, jeśli użyjesz wykręcanej blokady. Wózki CB i wózki Slider poruszają się na tej samej szynie. Połącz obydwa systemy, aby uzyskać taki, który najlepiej odpowiada twoim potrzebom i możliwościom finansowym.

Wózki CB

Gładko toczące się łożyska kulkowe w wózkach umożliwiają szybkie i sprawne stawianie i reflowanie grota. System CB utrzymuje kulki na miejscu, nie pozwalając na wypadnięcie po zdjęciu z szyny na czas czyszczenia lub serwisu.

Wózki ślizgowe

Wózki ślizgowe są lekką i tanią alternatywą dla wózków CB. Wykonane z pokrytego warstwą Hardkote aluminium i wyposażone w plastikowe wkładki o niskim współczynniku tarcia. Niewielkie wymiary przyczyniają się do zmniejszenia wysokości stosu żagla po zrzuceniu.

WÓZKI GŁOWICY ŻAGLA

ŁOŻYSKOWANE WÓZKI CB

WÓZKI ŚLIZGOWE



3811

3827



Wózki posiadają wytrzymałe łożyska z kulkami z materiału Torlon®. Stalowa prowadnica utrzymuje kulki na miejscu, kiedy wózek jest zdjęty z szyny.



Plastyczny element ślizgowy

WÓZKI POŚREDNIE



3812



3828



1777

WÓZKI LISTWOWE



3830




3803



3831



3829



3802



Wylecata 44 — Walter Cooper Photo

Nr kat.	Opis	Długość		Szerokość		Waga		Maks. grubość głowicy żagla		Maks. wymiary listwy			Maks. siła robocza		
		in	mm	in	mm	oz	g	in	mm	in	mm	mm	Listwa	lb	kg
Wózki CB: Typowa długość jachtu: Jednokadłubowy 37 - 50 ft (11.3 - 15.2 m); Wielokadłubowy 30 - 40 ft (9.1 - 12.2 m)															
3811	Wózek głowicy	8 ³ / ₈	213	2 ¹ / ₄	57	18	518	9 ¹ / ₁₆	14	—	—	—	—	1600	725
3812	Wózek pośredni	2 ¹ / ₄	57	2 ¹ / ₄	57	4	109	—	—	—	—	—	—	—	—
3829	Wózek listwowy/śruba 10 mm**	2 ¹ / ₈	73	2 ¹ / ₄	57	6	157	—	—	—	—	—	—	600	272
3830	Wózek listwowy/gniazdo 40 mm	2 ¹ / ₈	73	2 ¹ / ₄	57	9	253	—	—	1 ¹ / ₈	41	5/8	16	Plaska/Okrągła	600 272
3831	Wózek uniwersalny**	2 ¹ / ₈	73	2 ¹ / ₄	57	4.3	122	—	—	—	—	—	—	600	272
Wózki ślizgowe: Typowa długość jachtu: Jednokadłubowy 37 - 50 ft (11.3 - 15.2 m); Wielokadłubowy 30 - 40 ft (9.1 - 12.2 m)															
3827	Wózek głowicy	6	153	1 ³ / ₈	35	10	269	9 ¹ / ₁₆	14	—	—	—	—	1600	725
1777	Wózek pośredni LL*	2	51	1 ¹ / ₄	32	1.1	32	—	—	—	—	—	—	200	91
3828	Wózek pośredni	1 ³ / ₄	44	1 ³ / ₈	35	1.6	45	—	—	—	—	—	—	350	159
3802	Wózek listwowy/śruba 10 mm**	1 ³ / ₄	44	1 ³ / ₈	35	2.8	80	—	—	—	—	—	—	350	159
3803	Wózek listwowy/gniazdo 40 mm	1 ³ / ₄	44	1 ³ / ₈	35	6.4	181	—	—	1 ¹ / ₈	41	5/8	16	Plaska/Okrągła	350 159

Zapasowe kulki łożysk – patrz str. 26 *Maks. powierzchnia żagla: jednokadłubowego 350 ft² (33m²), wielokadłubowego 300 ft² (28 m²) **Gniazdo listwy nie znajduje się w komplecie.