

System A

Szyna

Szyna jest wykonana z wysokiej jakości aluminium 6061-T6 i anodowana powłoką Hardkote dla uzyskania twardej i wytrzymałej powierzchni. Szyna 3807 jest montowana do masztu za pomocą unikalnych wkładek.

W przypadku masztów bez likszpar szyna 2707 Small Boat instalowana jest za pomocą śrub po wywierceniu i nagwintowaniu otworów montażowych. Specjalne łączniki spinają poszczególne sekcje. Zamów po jednym na każdy odcinek szyny. Zamów blokadę kończącą szynę (sprzedawane w parach). Sprawdź tabelę poniżej.

Do masztów węglowych użyj szyny z kołnierzem. Szyna posiada likszparę na liklinę lub ślizgacze używane w żaglach regatowych.

Długość liku przedniego		Liczba sekcji szyn
ft	m	
27'9" - 34'5"	8.46 - 10.49	5
34'6" - 41'1"	10.52 - 12.52	6
41'2" - 47'10"	12.55 - 14.58	7
47'11" - 54'7"	14.61 - 16.62	8
54'8" - 61'4"	16.66 - 18.69	9

Szyna masztowa

Nr kat.	Opis	Długość		Waga		Rozstaw otworów		Metoda montażu
		in	m	oz/ft	g/m	in	mm	
3807	Mocowana w likszparze	80 ³ / ₄	2.05	4.44	413	4 ¹⁵ / ₁₆	125	Pełzacz mocujący
3878.2M	Na maszt bez likszpar	78 ³ / ₄	2	6.7	626	—	—	Klejenie
3878.6M	Na maszt bez likszpar	236 ¹ / ₄	6	6.7	626	—	—	Klejenie

Szyna wózków grota: Mocowanie śrubami

Nr kat.	Opis	Łącznik szyny	Końcówka	Informacje o zamawianiu	Metoda montażu
2720	Szyna na mały jacht	2724	263	strona 104	Mocowanie śrubami

Zestawy montażowe i końcówki

Zestawy montażowe i blokady kończące szyny dostępne są zarówno do masztów z płaską jak i okrągłą likszparą. Zamów jeden zestaw na jedną sekcję.

Zastosuj odkręcaną końcówkę by łatwo zdejmować wózki i żagiel z masztu. Zamów jeden komplet.

ZESTAW MONTAŻOWY

3804
3805
3806



ZESTAW KOŃCÓWEK STAŁYCH

3808
3809
3810



ZESTAW KOŃCÓWEK ODKRĘCANYCH

3824
3825
3826



Zestawy montażowe szyn: Mocowanie w likszparze*

Nr kat.	Opis	Pełzacz mocujący				Ilość pełzaczy w zestawie	Pełzacz-łącznik				Szerokość otworu likszpary płaskiej				
		Długość		Waga			Długość		Waga		Min.		Maks.		
		in	mm	oz	g	in	mm	oz	g	in	mm	in	mm		
3804	Likszipara okrągła	3/4	19	.14	4	15	2 ⁵ / ₈	67	.54	15	1	—	—	—	
3805	Likszipara płaska	3/4	19	.17	5	15	2 ⁵ / ₈	67	.60	17	1	9/16	8	7/16	11
3806	Likszipara płaska, szeroka**	3/4	19	.25	6	15	2 ⁵ / ₈	67	.94	23	1	7/16	11	9/8	16

Zestawy końcówek: Mocowanie w likszparze*

Nr kat.	Opis	Długość końcówki szyny		Waga		Ilość pełzaczy mocujących w zestawie
		in	mm	oz	g	
3808	Likszipara okrągła/stała (para)	—	—	.5	14	2
3809	Likszipara płaska/stała (para)	—	—	.52	15	2
3810	Likszipara płaska, szeroka/stała (para)**	—	—	.67	19	2
3824	Likszipara okrągła/odkręcana	8	203	5.4	155	3
3825	Likszipara płaska/odkręcana	8	203	5.5	157	3
3826	Likszipara płaska, szeroka/odkręcana**	8	203	6.1	174	3

* Zestaw zawiera śruby M5 x 0,8 X 20/25 mm albo M5 x 0,8 x 25 mm **Wkładki do masztów Selden – skontaktuj się z Harken®

