

Unit 00AL

Rolowanie i Refowanie Foka

Rolery 00AL są idealnym systemem do refowania i rolowania foka na małych jachtach turystycznych do 8m (26ft). Łączą w sobie, w uproszczonej wersji, większość funkcji oferowanych przez większe systemy rolerów Harken®. Podobnie jak w innych systemach Harken® główne komponenty 00AL wykonane zostały z aluminium 6061-T6 anodowanego Hardkote, impregnowanego Teflonem®.

System wyposażony został w swobodnie kręcące się, wielokierunkowe łożyskowanie z kilkoma łożyskami kulkowymi, profil z dwoma lickszparami umożliwiającymi regatowe zmiany żagli i lekki krętlik fałowy minimalizujący opory powietrza i masę w górze masztu. Duża średnica wewnętrznej szpuli zapewnia duże przełożenie mechaniczne umożliwiające łatwe refowanie i rolowanie.

Szeroki wybór sekcji profilu aluminiowego umożliwia skompletowanie sztywnego sztagu o długości do 9,6m (31ft 6in). Ponadto Harken® oferuje dodatkowe profile i złącza umożliwiające wydłużenie sztywnego sztagu do 10,7m (35ft).

Uwaga: W celu zainstalowania rolera 00AL konieczne jest przecięcie sztagu. Niezbędna jest również przetyczka Harken® pasująca do sztagownika.

Oslony łożysk chronią łożyska w krętliku Air Swivel® i łożyska rogu halsowego przed zanieczyszczeniami i promieniowaniem UV

Małe krętliki Air Swivel® obracają się swobodnie dzięki komputerowo projektowanym bieżniom łożysk redukującym opór powietrza i masę w górze masztu

Dużej średnicy łożyska toczne minimalizują opory, nie wymagają smarowania ani uszczelnień

Otwarta, tłoczona aluminiowa osłona zapewnia łatwy dostęp do liny

Duża średnica wewnętrznej szpuli zwiększa przełożenie mechaniczne zapewniając dużą siłę podczas refowania i rolowania

CZĘŚCI OPCJONALNE




7404



884



061



944

Unit 00AL

Typowe Długości Dachtów 20' - 26' (6 - 8 m)

Stalówka Ø (1 x 19 SS)	Pręt Ø	Przetyczka Ø
1/8", 5/32", 3/16"	-4 (4.37 mm)	1/4", 5/16", 3/8", 7/16"

Długość sztagu Standard 9.60 m (31'6"); maks. 10.67 m (35')

Nr kat.	Opis
1110	System rolera

Niezbędny zestaw sworznia – sprzedawany oddzielnie

1106	1/4" (6 mm)
1107	5/16" (8 mm)
1108	3/8" (9.5 mm)
1109	7/16" (11 mm)

Części opcjonalne

909	Dodatkowy łącznik 6" (152 mm)
1112	Dodatkowy profil sztywnego sztagu 3.5' (1.07 m)
7404	Zestaw do prowadzenia liny: 3 x 7403/1 x 7402/1 x 7401/1 knaga
884	Snapszeczka do rogu fałowego/halsowego (każda osobno)
061	Podstawa bloku do mocowania na słupku relingu
944	Błoczek odchylający fał (tylko jeśli niezbędny)

Jeśli długość jachtu jest większa niż specyfikowana, należy skonsultować się z firmą Harken®