

MKIV Unit 2 Typowe Długości Jachtów 35' - 46' (10.6 - 14.2 m)

Stalówka Ø (1 x 19 SS)	Pręt Ø	Przetyczka Ø
5/16", 3/8" (8, 10 mm)	-12, -17, -22 (7.14, 8.38, 9.53 mm)	5/8", 3/4" (15.9, 19.1 mm)

Długość sztagu Standard 60'4" (18.38 m); maks. 67'4" (20.51 m)

Nr kat.	Opis
7412.10	System rolera

Wymagany zestaw przegubu – sprzedawany niezależnie

7412.20 5/8	Oczko/Widelki – przegub dwustronny z przetyczką 5/8" (15.9 mm)
7312.20 5/8	Widelki/Widelki – przegub z przetyczką 5/8" (15.9 mm)
7312.20 3/4	Śruba/Widelki – przegub z przetyczką 3/4" (19.1 mm; gwint Ø UNF 3/4" LH)
7312.21 5/8	Długa płytka łącząca – przegub z przetyczką 5/8" (15.9 mm)
7312.21 3/4	Długa płytka łącząca – przegub z przetyczką 3/4" (19.1 mm)

Części dodatkowe

7412.30	Extra 7' (2.13 m) luff foil extrusion
7412.31	Extra 9" (229 mm) connector with bushings
7424 -12	-12 Śruba adaptera pręta (gwint Ø UNF 5/8")*
7425 -17	-17 Śruba adaptera pręta (gwint Ø UNF 5/8")*
7426 -22	-22 Śruba adaptera pręta (gwint Ø UNF 3/4")*

*Do użycia z konwencjonalnym ściągaczem

MKIV Unit 3 Typowe Długości Jachtów 45' - 60' (13.7 - 18.3 m)

Stalówka Ø (1 x 19 SS)	Pręt Ø	Przetyczka Ø
7/16", 1/2" (11, 12 mm)	-22, -30 (9.53, 11.10 mm)	3/4", 7/8" (19.1, 22.2 mm)

Długość sztagu Standard 74'8" (22.76 m); maks. 81'8" (24.89 m)

Nr kat.	Opis
7413.10	System rolera*

Wymagany zestaw przegubu – sprzedawany niezależnie

7413.20 3/4	Widelki/widelki z krótką płytką łączącą i przetyczką 3/4" (19.1 mm)
7413.20 7/8	Widelki/widelki z krótką płytką łączącą i przetyczką 7/8" (22.2 mm)
7313.21 3/4	Długa płytka łącząca – przegub z przetyczką 3/4" (19.1 mm)
7313.21 7/8	Długa płytka łącząca – przegub z przetyczką 7/8" (22.2 mm)

Części dodatkowe

7413.30	Dodatkowa sekcja profilu sztagu 7' (2.13 m)
7413.31	Dodatkowy łącznik z tulejami ślizgowymi 9 3/4" (248 mm)
7426 -22	-22 Śruba adaptera pręta (gwint Ø UNF 3/4")**
7427 -30	-30 Śruba adaptera pręta (gwint Ø UNF 7/8")**

*Liny nie ma w zestawie

**Do użycia z konwencjonalnym ściągaczem

MKIV Unit 4 Typowe Długości Jachtów 65' - 80' (19.8 - 24.4 m)

Stalówka Ø (1 x 19 SS)	Pręt Ø	Przetyczka Ø
1/2", 9/16", 5/8" (12, 14, 16 mm)*	-30, -40, -48 (11.10, 12.7, 14.3 mm)	7/8", 1", 1 1/8" (22.2, 25.4, 28.57 mm)

Długość sztagu Standard 75'1" (22.88 m); maks. 89'1" (27.15 m)

Nr kat.	Opis
7414.10	System rolera**

Wymagany zestaw przegubu – sprzedawany niezależnie

7414.20 7/8	Widelki/widelki z krótką płytką łączącą i przetyczką 7/8" (22.2 mm)
7414.20 1	Widelki/widelki z krótką płytką łączącą i przetyczką 1" (25.4 mm)
7414.20 1 1/8	Widelki/widelki z krótką płytką łączącą i przetyczką 1 1/8" (28.57 mm)

Części dodatkowe

7414.30	Dodatkowa sekcja profilu sztagu 7' (2.13 m)
7414.31	Dodatkowy łącznik 10 3/4" (270 mm)
7427 -30	-30 Śruba adaptera pręta***
7428 -40	-40 Śruba adaptera pręta***
7429 -48	-48 Śruba adaptera pręta***

*Dla Ø stalówki 19mm (3/4") należy skontaktować się z firmą Harken **Liny nie ma w zestawie ***Do użycia z konwencjonalnym ściągaczem

7412.30
7413.30
7414.30



7412.31
7413.31
7414.31

7424 -12
7425 -17
7426 -22
7427 -30
7428 -40
7429 -48




7412.20 5/8



7312.20 5/8



7413.20 3/4
7413.20 7/8
7414.20 7/8
7414.20 1
7414.20 1 1/8



7312.20 3/4



7312.21 5/8
7312.21 3/4
7313.21 3/4
7313.21 7/8

