

Rolery Podpokładowe MKIV

Refowanie i Rolowanie Foka

DLA WYMAGAJĄCYCH ŻEGLARZY REGATOWYCH I TURYSTYCZNYCH

Rolery podpokładowe Harken MKIV są idealnym rozwiązaniem dla wymagających żeglarzy regatowych i turystycznych stawiających na aerodynamikę systemu i minimum elementów na pokładzie. Szpula montowana jest pod pokładem dzięki czemu obniżone zostaje położenie rogu halsowego i zmaksymalizowana powierzchnia żagla.

RÓŻNICA TKWI W SZCZEGÓŁACH

ŁATWE REFOWANIE I ROLOWANIE

Łożyska toczne pomiędzy osią centralną a łożyskiem pokładowym zapewniają niskie opory podczas rolowania.

TRWAŁE MATERIAŁY I KONSTRUKCJA

Rozmiar 1 i większe: Aluminiowa osłona liny, rura reakcyjna i krętliki poddane zostały głębokiemu anodowaniu Hardkote zapewniającemu odporność na promienie UV, wytrzymałość i trwałość. Anodowana Hardkote osłona liny jest powlekana uretanem zapewniającym dodatkową ochronę przed korozją.

Gwintowany regulator wysokości wykonany został z różnych metali (stali nierdzewnej i brązu), co zapobiega zapiekaniu.

Rozmiar 0: Połączenie łożyska pokładowego i osłony liny w jeden zintegrowany element zapewnia trwałość i odporność na korozję.

ŁATWE W UTRZYMANIU

Roler można myć wodą z detergentem jak każdy tradycyjny roler.

Łożysko przez-pokładowe minimalizuje przeciekanie wody pod pokład.

Nie używać osprzętu Harken® do podwieszania ludzi

1. Rura reakcyjna mieści w sobie pełnej długości ściągacz

Rura reakcyjna mieści w sobie pełnej długości ściągacz, dzięki czemu możliwa jest pełna regulacja nachylenia masztu i napięcia sztagu

2. Wysuwana rura reakcyjna

Uniwersalne złącze rury reakcyjnej w rozmiarach 1, 2 i 3 zapewnia wytrzymałe, uniwersalne połączenie elementów umożliwiając dostateczne „osiadanie” sztagu na pełnych kursach.

Roler w wersji 0 wyposażony został w wysuwany przegub kulowy zamiast złącza uniwersalnego i przegubu, co pozwoliło zredukować wagę i uprościć konserwację rolera.

3. Bęben podpokładowy mieści się w wąskich dziobach

Mała średnica zewnętrzna bębna umożliwia ulokowanie go nawet w wąskim dziobie.

4. Opcje montażu

Wersje 1 i większe wyposażone zostały w samozatraskujące się, gwintowane regulatory wysokości umożliwiające prawidłowe pozycjonowanie pomiędzy pokładem a sztagownikiem.

Wersja 0 nie wymaga regulatora wysokości. Roler i sztag są od siebie niezależne, co ułatwia montaż.

1



Unit 0

2

Unit 1
i większe

Unit 0

3

Unit 1
i większe

4

Unit 1
i większe

Unit 0