

## Unit 3C

### Typowe Długości Jachtów 45' - 60' (13.7 - 18.3 m)

	Pręt Ø	Przetyczka Ø
	-22, -30 (9.5, 11.1 mm)	3/4", 7/8" (19.1, 22.2 mm)
<b>Długość sztagu</b>	Standard 75'1" (22.88 m); maks. 82'4" (25.1 m)	
<b>Nr kat.</b>	<b>Opis</b>	
1120*	System rolera z włókna węglowego — określi pręt i sworzeń	
<b>Części dodatkowe</b>		
1125	Zestaw profili/łączników węglowych 7.25' (2.21 m)	

\*Brak liny w zestawie

## Unit 3.25C

### Typowe Długości Jachtów 55' - 70' (16.8 - 21.3 m)

	Pręt Ø	Przetyczka Ø
	-40 (12.7 mm)	7/8", 1" (22.2, 25.4 mm)
<b>Długość sztagu</b>	Standard 75'2" (22.91 m); maks. 89'8" (27.33 m)	
<b>Nr kat.</b>	<b>Opis</b>	
1121*	System rolera z włókna węglowego — określi pręt i sworzeń	
<b>Części dodatkowe</b>		
1125	Zestaw profili/łączników węglowych 7.25' (2.21 m)	
1116	Zestaw profili/łączników węglowych 14.5' (4.42 m)	

\*Brak liny w zestawie

## Unit 3.5C

### Typowe Długości Jachtów 65' - 80' (19.8 - 24.4 m)

	Pręt Ø	Przetyczka Ø
	-48 (14.3 mm)	7/8", 1", 1 1/8" (22.2, 25.4, 28.6 mm)
<b>Długość sztagu</b>	Standard 75'7" (23.04 m); maks. 97'4" (29.67 m)	
<b>Nr kat.</b>	<b>Opis</b>	
1122*	System rolera z włókna węglowego — określi pręt i sworzeń	
<b>Części dodatkowe</b>		
1126	Zestaw profili/łączników węglowych 7.25' (2.21 m)	
1117	Zestaw profili/łączników węglowych 14.5' (4.42 m)	

\*Brak liny w zestawie

## Unit 4C

### Typowe Długości Jachtów 75' - 90' (22.9 - 27.4 m)

	Pręt Ø	Przetyczka Ø
	-60, -76 (16.8, 17.9 mm)*	1 1/4" (31.8 mm)
<b>Długość sztagu</b>	Standard 90'6" (27.58 m); maks. 112'3" (34.21 m)	
<b>Nr kat.</b>	<b>Opis</b>	
1123**	System rolera z włókna węglowego — określi pręt i sworzeń	
<b>Części dodatkowe</b>		
1127	Zestaw profili/łączników węglowych 7.25' (2.21 m)	
1118	Zestaw profili/łączników węglowych 14.5' (4.42 m)	

\*Tylko dla prętów jednoelementowych. Jeśli pręt składa się z sekcji, zamów 4.5 \*\*Brak liny w zestawie

## Unit 4.5C

### Typowe Długości Jachtów 85' - 110' (25.9 - 33.5 m)

	Pręt Ø	Przetyczka Ø
	-76, -91, -115 (17.9, 19.5, 22.2 mm)	1 1/4", 1 3/8", 1 9/16" (31.8, 34.9, 39.7 mm)
<b>Długość sztagu</b>	Standard 105'7" (32.18 m); maks. 127'4" (38.81 m)	
<b>Nr kat.</b>	<b>Opis</b>	
1124*	System rolera z włókna węglowego — określi pręt i sworzeń	
<b>Części dodatkowe</b>		
1128	Zestaw profili/łączników węglowych 7.25' (2.21 m)	
1119	Zestaw profili/łączników węglowych 14.5' (4.42 m)	

\*Brak liny w zestawie



Do fału, rogu fałowego i halsowego zastosowane zostały połączenia miękkie z liny Spectra® eliminujące ciężkie, spawane szkle i kausze.



1116  
1117  
1118  
1119  
1125  
1126  
1127  
1128

Opcjonalne profile z dwoma lickszparami. W celu zamówienia dodaj „DG” do numeru katalogowego.

**CZĘŚCI DODATKOWE**