

40 mm Carbo



Thistle — J.H. Peterson photo

Nr kat.	Opis	Rolka Ø		Długość		Waga z szekłą		Przyczka szekli Ø		Maks. lina Ø		Maks. siła robocza		Siła zrywająca	
		in	mm	in	mm	oz	g	in	mm	in	mm	lb	kg	lb	kg
2638	Podwójny/krętlik	1 ⁹ / ₁₆	40	3 ¹¹ / ₁₆	94	3.2	86	3/16	5	3/8	10	970	440	2380	1080
2639	Podwójny/krętlik/zaczep	1 ⁹ / ₁₆	40	4 ⁵ / ₁₆	110	3.4	90	3/16	5	3/8	10	970	440	2380	1080
2640	Potrójny/krętlik	1 ⁹ / ₁₆	40	3 ¹¹ / ₁₆	94	4.6	118	3/16	5	3/8	10	1455	660	3050	1383
2641	Potrójny/krętlik/zaczep	1 ⁹ / ₁₆	40	4 ⁵ / ₁₆	110	4.7	122	3/16	5	3/8	10	1455	660	3050	1383
2642	Podwójny/stała głowica	1 ⁹ / ₁₆	40	3 ¹ / ₂	89	2.8	80	3/16	5	3/8	10	970	440	2380	1080
2643	Podwójny/stała głowica/zaczep	1 ⁹ / ₁₆	40	4 ³ / ₁₆	106	2.9	84	3/16	5	3/8	10	970	440	2380	1080
2647	Potrójny/krętlik/knaga 423*	1 ⁹ / ₁₆	40	3 ¹¹ / ₁₆	94	8.2	232	3/16	5	1/4	6	750	340	1500	680
2648	Potrójny/krętlik/knaga 423/zaczep*	1 ⁹ / ₁₆	40	4 ³ / ₁₆	110	8.3	235	3/16	5	1/4	6	900	408	1800	816
2654	Poczwórny/krętlik	1 ⁹ / ₁₆	40	3 ¹¹ / ₁₆	94	6	170	3/16	5	3/8	10	1455	660	3050	1383

*Maks. siła robocza i siła zrywająca bloków zależy od użytej knagi