

Bloczki Classic 2,25 i 3,00 calowe

Bloczki Classic tej serii są zwarte i lekkie, łatwo pracują zarówno pod małym jak i dużym obciążeniem. Idealne do mieczówek, katamaranów plażowych, bojerów, jak również małych, sportowych i turystycznych jachtów morskich.

Łożyska kulkowe Delrin®, rolki oraz policzki są pokryte czernią, aby zapewnić maksymalną ochronę przeciw UV.

Bloczek pojedynczy Classic 3,00 cala (76 mm) występuje w dwóch konfiguracjach – wysoko i nisko obciążeniowej. W wersji mocniejszej kulki wykonane są z materiału Torlon, występuje również kuta szkla ze stali nierdzewnej.

W bloczkach przeznaczonych do stalówek zastosowano anodowane powłoką Hardkote i pokryte tworzywem Teflon® wytrzymałe rolki odporne na korozję.

Zastosowanie:

Szoty grota i foka
Fał spinakera
Regulacje



001
005



002



011
202



012



Blokada krętlika umożliwi ustawienie bloczka w pozycji czołowej i bocznej, jak również daje możliwość swobodnego obrotu.



3.00"
Wielkość
rzeczywista

Demontowalny zaczep umożliwia zamocowanie liny posiadającej na końcu pętlę.



US Olympic 2.4 m, John Ruf — Walter Cooper photo



013

1 1/8"
41 mm

9/16"
14 mm



2.25"
Wielkość
rzeczywista

1 1/2"
38 mm

2 1/2"
63 mm

047

Wycięcie
1 1/16" x 3 3/4"
(27 mm x 83 mm)



003



004



206

1 1/2"
38 mm

1 1/2"
38 mm

Nr kat.	Opis	Rolka Ø		Długość		Waga		Maks. lina Ø		Przetyczka szekli Ø		Maks. siła robocza		Siła zrywająca	
		in	mm	in	mm	oz	g	in	mm	in	mm	lb	kg	lb	kg
2.25"															
001	Pojedynczy	2 1/4	57	4 1/4	108	4 1/2	128	7/16	12	3/16	5	500	227	2500	1134
002	Pojedynczy/zaczep	2 1/4	57	5	127	5	142	7/16	12	3/16	5	500	227	2500	1134
003	Podwójny	2 1/4	57	4 1/2	114	8 1/2	241	7/16	12	1/4	6	1000	454	3000	1361
004	Podwójny/zaczep	2 1/4	57	5 1/2	138	9 1/2	269	7/16	12	1/4	6	1000	454	3000	1361
013	Leżący*†	2 1/4	57	3 1/4	83	5	142	7/16	12	—	—	500	227	2500	1134
047	Przejście pokładowe*	2 1/4	57	3 1/2	89	5 1/2	156	7/16	12	—	—	500	227	2500	1134
206	Skrzynkowy**	2 1/4	57	3 1/4	83	5 1/2	156	7/16	12	—	—	500	227	2500	1134
3.00"															
005	Pojedynczy	3	76	5	127	7	198	7/16	12	3/16	5	750	340	2500	1134
011	Pojedynczy HL	3	76	5 1/4	133	8	227	7/16	12	1/4	6	750	340	3000	1361
012	Pojedynczy HL/zaczep	3	76	6 1/4	159	8 1/2	241	7/16	12	1/4	6	750	340	3000	1361
202	Pojedynczy na stalówkę	3	76	5 1/4	133	9 1/2	269	7/16	12	1/4	6	850	386	3000	1361

†Zawiera śruby montażowe i platformę montażową **śruby #8 (4 mm) RH **śruby #10 (5 mm) RH