

# Bloczki Classic Midrange – dla średniej wielkości jachtów

Solidna konstrukcja i wysoka wytrzymałość bloczków Classic Midrange sprawia, że znakomicie sprawdzą się na średniej wielkości i większych jachtach morskich. Rolki wyposażone są wyłącznie w łożyska kulkowe, by zapewnić łatwość wybierania i luzowania liny pod każdym obciążeniem.

Łożyska z kulkami z materiału Delrin®, rolki oraz policzki są pokryte czernią, aby zapewnić maksymalną ochronę przeciw UV. Taśmy ze stali nierdzewnej na bocznych powierzchniach oraz na szczycie bloczka podnoszą wytrzymałość i bezpieczeństwo.

Na rolce o średnicy 3.00 in (76 mm) możesz operować liną o średnicy 9/16 in (14 mm). We wzmocnionej wersji bloczka, znajdziesz łożyska wykonane z materiału Torlon.

## Zastosowanie:

- Szoty grota
- Fały
- Szoty spinakera
- Regulacje



1540  
1542  
1586



1548  
2 9/16\"/>



Szkiełka na krętliku może zostać zablokowana w dwóch pozycjach, jak również obracać się swobodnie, nie dopuszczając do skręcania liny.



Wielkość rzeczywista wiolinowy

Demontowalny zacpek umożliwia zamocowanie liny posiadającej na końcu pętlę.



1541



1544



1545



1546



1559



1560



1564

Wielkość rzeczywista Midrange

U.S.A.

HARKEN

Nr kat.	Opis	Rolka Ø		Długość		Waga		Maks. lina Ø		Przetyczka szkiełki Ø		Maks. siła robocza		Siła zrywająca		Użyj z
		in	mm	in	mm	oz	g	in	mm	in	mm	lb	kg	lb	kg	
1540	Pojedyńczy	3	76	6 1/8	156	13	367	9/16	14	5/16	8	1800	816	5000	2268	
1541	Pojedyńczy/zacpek	3	76	7 1/8	184	14	397	9/16	14	5/16	8	1800	816	5000	2268	
1542	Pojedyńczy/szkiełka aluminiowa	3	76	6 1/8	156	15	425	9/16	14	5/16	8	1800	816	5000	2268	
1544	Podwójny	3	76	7 1/2	191	25 1/2	723	9/16	14	5/16	8	2800	1270	7000	3175	
1545	Podwójny/zacpek	3	76	8 1/2	216	26 1/2	751	9/16	14	5/16	8	2800	1270	7000	3175	
1546	Potrójny	3	76	7 3/4	197	36	1020	9/16	14	5/16	8	3800	1724	8500	3856	
1548	Leżący*	3	76	4 3/8	111	11	312	9/16	14	—	—	1500	680	4200	1905	
1559	Wiolinowy	3/2	76/51	8 1/2	216	17	482	9/16	14	5/16	8	1800	816	5000	2268	1541 dla 3:1
1560	Wiolinowy/zacpek	3/2	76/51	9 1/2	241	18	510	9/16	14	5/16	8	1800	816	5000	2268	1559 dla 4:1
1564	Wiolinowy/knaga 280/zacpek	3/2	76/51	9 1/2	241	24 1/2	695	9/16	14	5/16	8	1800	816	5000	2268	1559 dla 4:1
1586	Pojedyńczy/HL	3	76	6 1/8	156	13	367	9/16	14	5/16	8	2300	1043	5000	2268	

\*Sruby montażowe RH 1/4" (6 mm)