

# Bloczki Classic Midrange Hexaratchets®

Bloczki Hexaratchets® utrzymują napięte liny, umożliwiając pełną kontrolę przy luzowaniu i wybieraniu. Przełącznik na ścianie łączy lub wyłącza funkcję kabestanu.

Bloczki kabestanowe Ratchets wyposażone są w ośmiofasetkową rolkę wykonane z anodowanego powłoką Hardkote aluminium, pokrytego materiałem Teflon®. Wytrzymałe i odporne na korozję. Łożyska kulkowe Delrin®, rolki oraz policzki są pokryte czernią, aby zapewnić maksymalną ochronę przeciw UV. Taśmy wykonane ze stali nierdzewnej wzmacniają bloczki.

## Zastosowanie:

Szoty grota

Talie

Szoty foka i spinakera



1549



1550



1555



1556



1571



1565



Ośmiofasetkowa, aluminiowa rolka zapewnia 10- lub 15-krotnie zwiększoną siłę trzymania, przy obłożeniu liną na co najmniej połowie obwodu.



Ramię z knagą posiada regulację ustawienia.



Możliwość zastosowania odwróconej knagi.



Szebla na krętliku może zostać zablokowana w dwóch pozycjach, jak również obracać się swobodnie, nie dopuszczając do skręcania liny.



Comet 41S, A. Vallicelli & C., Comar Yachts

Nr kat.	Opis	Rolka Ø		Długość		Waga		Maks. lina Ø			Przetyczka szekli Ø	Maks. siła robocza		Siła zrywająca		Kierunek obrotu
		in	mm	in	mm	oz	g	in	mm	in		mm	lb	kg	lb	
1549	Pojedynczy	3	76	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	156	14	397	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	14	5 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8	1800	816	5000	2268	Prawoskrętny
1550	Pojedynczy/zaczepek	3	76	7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	184	15	425	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	14	5 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8	1800	816	5000	2268	Prawoskrętny
1555	Potrójny/knaga 280	3	76	7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	197	49	1389	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	14	5 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8	3800	1724	8500	3856	Prawoskrętny
1556	Potrójny/knaga 280/zaczepek	3	76	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	222	51	1446	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	14	5 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8	3800	1724	8500	3856	Prawoskrętny
1571	Pojedynczy	3	76	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	156	14	397	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	14	5 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8	1800	816	5000	2268	Lewoskrętny
1565	Wiolinowy/knaga 280	3/2	76/51	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	216	26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	751	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	14	5 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8	1800	816	5000	2268	Prawoskrętny
1566	Wiolinowy/knaga 280/zaczepek	3/2	76/51	9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	241	27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	780	9 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	14	5 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	8	1800	816	5000	2268	Prawoskrętny