

57 mm

Black Magic®

Bloczki Black Magic® AirBlocks® 57 mm są powszechnie używane na jachtach morskich.

Wytrzymałe i lekkie, wykonane z frezowanego aluminium, zaopatrzone w łożyska walcowe z materiału Torlon® oraz kulki pokryte czernią dla większej ochrony przed UV. Wałeczki są odseparowane od siebie dzięki koszykowi, który również zapewnia zmniejszenie tarcia. Bloczki występują w dwóch wersjach obciążeniowych oraz posiadają krętlik z możliwością blokowania.

Blok wiązany 3194 posiada demontowalny łącznik, umożliwiającym montaż do ucha. Możliwe jest również zastosowanie pętli.

Zastosowanie:

Szoty Fały
Baksztagi Regulacje



Bloczki w wersji z mniejszym obciążeniem roboczym są oznaczone czerwonymi izolatorami pod główkami śrub.



Możliwość użycia pętli przechodzącej przez środek do zamocowania bloczka. Pętla nie znajduje się w zestawie – patrz str. 97.



Trzy sposoby ustawienia krętlika i szekli: zablokowanie szekli w pozycji czołowej lub bocznej, jak również swobodny obrót bloczka wokół osi, nie dopuszczając do skręcania liny.



Grand Soleil 43' ot, Botin Carkeek Yacht Design, Cantiere del Pardo

Nr kat.	Opis	Rolka		Waga z szeklą		Przetyczka szekli Ø		Maks. lina Ø		Maks. siła robocza		Siła zrywająca		
		mm	in	mm	oz	g	in	mm	in	mm	lb	kg	lb	kg
1950	Pojedynczy/krętlik/LL	57	4 ¹¹ / ₁₆	119	5.0	142	1/4	6	7/16	12	1655	750	3310	1500
1951	Pojedynczy/krętlik/LL/zaczepek	57	5 ¹ / ₂	140	5.5	155	1/4	6	7/16	12	1655	750	3310	1500
1952	Podwójny/krętlik/LL	57	5 ³ / ₁₆	132	10.1	286	5/16	8	7/16	12	2755	1250	5510	2500
1954	Potrójny/krętlik	57	5 ⁹ / ₁₆	132	13.2	375	5/16	8	7/16	12	4850	2200	9700	4400
1958	Pojedynczy/krętlik/HL	57	4 ¹¹ / ₁₆	119	5.0	142	1/4	6	7/16	12	2500	1134	5000	2268
1959	Pojedynczy/krętlik/HL/zaczepek	57	5 ¹ / ₂	140	5.5	155	1/4	6	7/16	12	2500	1134	5000	2268
1960	Podwójny/krętlik/HL	57	5 ⁹ / ₁₆	132	10.1	286	5/16	8	7/16	12	3600	1633	7200	3267
1961	Podwójny/krętlik/HL/zaczepek	57	6	152	10.6	302	5/16	8	7/16	12	3600	1633	7200	3267
1965	Stojący/HL*	57	4 ¹ / ₂	114	7.4	210	1/4	6	7/16	12	2500	1134	5000	2268
3195	Pojedynczy wiązany**	57	3	76	3.25	92	—	—	7/16	12	2500	1134	5000	2268

*Zawiera ucho oraz śruby montażowe 1/4" (6 mm) średnica podkładki 1 1/32" (37 mm) **Komplet nie zawiera pętli