

Bloki Teardrop *Black Magic*

Bloczki Teardrop są idealne do prowadzenia lin pod masztem i wszędzie tam gdzie wymagana jest ograniczona ruchomość. Zamontowane do stosownego ucha, nie uderzają o pokład, posiadają natomiast wystarczającą ruchomość by utrzymywać właściwy kierunek liny (np. fału) przy zmieniającym się napięciu. Są często wykorzystywane jako element regulacji achtersztagu na jachtach z takielunkiem ułankowym. Lina achtersztagu może być bezpośrednio zaszplajsony do szczytu bloczka.

Modele 3042 oraz 3046 są mniej wytrzymałe, a zaprojektowano je z myślą o montażu podmasztowym na jachtach seryjnych.




3042
3046



Koszyk utrzymuje wałeczki, a łożysko kulkowe przeciwdziała wypaczeniu rolki.



3044



12 mm (3042)
14 mm (3046)



3047
3050



Gazelle, Gunboat 66, Morrelli and Melvin, Gunboat (Pty) Ltd. — Michael Eudenberg photo

Nr kat.	Opis	Rolka Ø		Przetyczka bloku Ø		Długość		Waga		Maks. lina Ø		Maks. siła robocza		Siła zrywająca		Użyj z uchem
		in	mm	in	mm	in	mm	oz	g	in	mm	lb	kg	lb	kg	
57 mm																
3042	Przymasztowy/LL	2 1/4	57	—	6	3 3/8	86	3.6	102	3/8	10	1655	750	3310	1500	—
3044	Blok do ucha/HL	2 1/4	57	5/16	8	3 3/8	86	3.9	110	3/8	10	2500	1134	5000	2268	627
75 mm																
3046	Przymasztowy/LL	3	75	5/16	8	4 7/16	113	8.5	240	9/16	14	3000	1361	6000	2721	—
3047	Blok do ucha	3	75	3/8	10	4 7/16	113	9	250	9/16	14	5000	2268	10000	4535	648/689
100 mm																
3050	Blok do ucha	4	100	1/2	12.7	5 13/16	148	15.3	436	5/8	16	7500	3402	15000	6804	—