

Air Runners® *Black Magic®*

Bloczki Black Magic® Air Runners® są wytrzymałe, lekkie i posiadają bardzo małe opory toczenia. Są wyposażone w wytrzymałe łożyska walcowe z materiału Torlon®, spięte specjalnym koszykiem. Boczne paski zakrywające łożyska kulkowe niwelują (gaszą) wibracje powodowane przez takielunek.

Zintegrowane boczne zaczepy, jak również wgłębienie na zawleczkę sprawiają, że obrys bloczka jest gładki, zmniejszając możliwość zahaczenia o reeling.

Do montażu lin baksztagu stosować można szkle ustawione równolegle lub poprzecznie w stosunku do bloczka. Specjalny zaczep umieszczony na szczycie bloczka umożliwia montaż ściągaczy, łączników oraz innego osprzętu w zależności od potrzeb. Do montażu nie są potrzebne narzędzia.

Wypełnione pianką, łatwo instalowane ochraniacze zabezpieczają bloczek, pokład i załogę.



1991
3013
3019
3024



1992
3014
3020
3025



3039



3026



3028



3048
3051
3030



3052
3031
3027



Kasetowe łożyska walcowe zapewniają wysoką skuteczność nawet pod dużym obciążeniem.

USTAWIENIE SZEKLI



RÓWNOLEGŁE



POPZECZNE



ZACZEP



Black Sock on Tommy Hilfinger Freedom America — Billy Black photo

Bloczki baksztagowe

Nr kat.	Opis	Rolka Ø		Długość		Waga		Przetyczka bloku Ø		Maks. lina Ø		Maks. siła robocza		Siła zrywająca	
		in	mm	in	mm	oz	g	in	mm	in	mm	lb	kg	lb	kg
57 mm															
3039	Pojedynczy	2 ¹ / ₄	57	3 ³ / ₈	86	4.4	124	3 ³ / ₈	10	1 ¹ / ₂	12	2500	1134	5000	2268
75 mm															
1991	Pojedynczy	3	75	4 ⁵ / ₈	118	9.3	264	1 ¹ / ₂	12.7	9 ¹ / ₁₆	14	5000	2268	10000	4544
1992	Pojedynczy/zaczep	3	75	5 ¹ / ₄	146	10.3	293	1 ¹ / ₂	12.7	9 ¹ / ₁₆	14	5000	2268	10000	4544
100 mm															
3013	Pojedynczy	4	100	6 ³ / ₁₆	157	17.5	495	5 ⁷ / ₈	15.9	5 ⁷ / ₈	16	7500	3402	15000	6802
3014	Pojedynczy/zaczep	4	100	7 ⁹ / ₁₆	193	19.4	550	5 ⁷ / ₈	15.9	5 ⁷ / ₈	16	7500	3402	15000	6802
125 mm															
3019	Pojedynczy	5	125	7 ¹¹ / ₁₆	195	29.0	824	3 ¹ / ₄	19	3 ³ / ₄	19	11000	4990	22000	9980
3020	Pojedynczy/zaczep	5	125	9 ¹ / ₂	240	32.6	922	3 ¹ / ₄	19	3 ³ / ₄	19	11000	4990	22000	9980
150 mm															
3024	Pojedynczy	6	150	8 ³ / ₄	221	49.4	1400	3 ¹ / ₄	19	1	25	15000	6802	30000	13605
3025	Pojedynczy/zaczep	6	150	10 ¹³ / ₁₆	275	55.2	1566	3 ¹ / ₄	19	1	25	15000	6802	30000	13605

Głowice

Zaczepy

Ochraniacze na bloczki

Poprzeczne		Równoległe		Waga		Tang		Waga		Otwór I Ø		Otwór II Ø		Ochraniacz	Pasuje na blok
Nr kat.	Nr kat.	oz	g	Nr kat.	oz	g	Nr kat.	oz	g	in	mm	in	mm	Nr kat.	
3048	3048	3.8	108	3052	5.5	156	3052	5.5	156	3 ³ / ₈	15.9	3 ³ / ₈	10	3035	1991/1992
3051	3051	7.4	210	3031	9	255	3031	9	255	3 ¹ / ₄	19	7 ¹ / ₁₆	11.1	3036	3013/3014
3030	3030	13.8	381	3027*	11	310	3027*	11	310	3 ¹ / ₄	19	1 ¹ / ₂	12.7	3037	3019/3020
3028*	3026*	19	537											3038	3024/3025

*Trzpienie oraz uchwyty o długości 150 mm - dostępne na zamówienie.