

Bloki otwierane



Bloki otwierane Harken® posiadają łożyska o niskim współczynniku tarcia oraz unikalny system otwierania jedną ręką przez naciśnięcie zatrzasku na boku bloka. Otwierane policzki umożliwiają założenie liny na rolkę bez konieczności przeciągania jej przez blok.

Poliuretanowe wykończenia polików zapobiegają niszczeniu pokładu, masztów czy nadbudówki. Wbudowany uchwyt umożliwia zawieszenie bloka do lin ratunkowych zakończonych gumą. Obrótowa snapszeczka pozwala na mocowanie do uch pokładowych i przelotek, zwiększając możliwości zastosowań bloku.

Bloki otwierane dostępne są w konfiguracji HL i zwykle używane są na różnej wielkości jachtach pełnomorskich.

Zastosowanie:

- Prowadzenie genui
- Bloki przymasztowe do refowania
- Wymiana szotów
- Deflektory szotów spinakera



1601



1609



System otwierania jedną ręką.

Nr kat.	Opis	Rolka Ø		Długość		Waga		Maks. lina Ø		A		B		Maks. obciążenie robocze		Siła zrywająca	
		in	mm	in	mm	oz	g	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg	lb	kg
1601	High-load	2 1/2	64	6 1/4	159	19	552	5/8	16	5/8	16	11/16	26	3500	1588	7000	3175
1609	Midrange/HL/obrotowy	2 1/2	64	5 9/16	166	20	564	5/8	16	7/8	22	11/16	26	3500	1588	7000	3175

Bloki otwierane High-Load

Załuga może szybko zamocować bloki otwierane wszędzie tam gdzie są potrzebne. Technologia łożysk ULC gwarantuje, że rolka bloku będzie się swobodnie i wydajnie obracać nawet przy ekstremalnych obciążeniach. Łożyska kulkowe z Torlonu® przenoszą obciążenia wzdłużne, a wbudowany w głowicę dystansownik zapobiega ocieraniu się anodowanych metodą Hardkote® policzków o rolkę. Pętla przenosi główne obciążenia działające na blok. Mocny i lekki rzep utrzymuje blok zamknięty.

Zastosowanie:

Liny statyczne



HC8796
HC8832



HC8910
HC8628



Policzki bloka obracają się wokół osi rolki sprawiając, że blok można łatwo założyć na zaszplisowaną linę.

Nr kat.	Opis	Rolka Ø		Długość		Waga*		Pętla Ø		Maks. lina Ø		Maks. obciążenie robocze		Siła zrywająca		Użyj z pętlą
		in	mm	in	mm	oz	g	in	mm	in	mm	lb	kg	lb	kg	
HC8796	2.3T Snatch block	1 1/2	38.5	2 9/8	60	3.95	112	5/16	7	7/16	11	5070	2300	10140	4600	HCP1800
HC8832	5T Snatch block	2 1/4	56	2 9/8	86	8.64	245	3/8	10	5/8	16	10805	5000	21610	9800	HCP1772
HC8910	8T Snatch block	3	75	4 1/2	114	20.28	575	1/2	12	3/4	18	18080	8000	36160	16400	HCP1868
HC8628	12T Snatch block	4	100	5 9/16	148	47.62	1350	11/16	17	1 3/16	30	26460	12000	52920	24000	HCP1852

Skontaktuj się z Harken w celu ustalenia ceny i terminu dostawy. *Waga podana wraz z pętlą i rzepem Velcro®